

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
2s1p 21700 LG M58T (для fpv контролера)	Ємність — 5 800 mAh	724	869
3s1p 21700	Ємність — 4 500 mAh	763	824
3s2p 21700 9 000 mAh	Ємність — 9 000 mAh Напруга — 11.1 V Струм розряду — до 90 A Струм заряду — 8 A Вага — 450 г Розміри (мм) — 70/72/43 Силові дроти — AWG12 Конектор — XT60 Amass	1 597	1 733
3s2p 21700 10 000 mAh	Ємність — 10 000 mAh Напруга — 11.1 V Струм розряду — до 90 A Струм заряду — 8 A Вага — 450 г Розміри (мм) — 70/72/43 Силові дроти — AWG12 Конектор — XT60 Amass	1 995	2 206
3s3p 21700 13 500 mAh	Ємність — 13 500 mAh (3×4500mAh) Максимальна напруга — 12.6 V Максимальний струм — 45 A Кількість циклів — 500+ Рекомендовані роз'єми — XT60, XT90 або інші — на запит	2 057	2 194
3s3p 21700 15 000 mAh	Ємність — 15 000 mAh (3×5000mAh) Номинальна напруга — 11.1 V Максимальна напруга — 12.6 V Максимальний постійний струм — 45 A Кількість циклів — 500+ Рекомендовані роз'єми — XT60, XT90 або інші — на запит	2 653	2 903



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
4s1p Molicell 21700 4 200 mAh	Ємність — 4 200 mAh	1 300	1 560
4s1p Molicell 21700 4 500 mAh	Ємність — 4 500 mAh Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 45 A (до 500+ циклів зарядки)	1 163	1 274
4s1p Molicell 21700 5 000 mAh	Ємність — 5 000 mAh Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 45 A (до 500+ циклів зарядки)	1 428	1 589
4s2p 21700 8400 mAh	Ємність — 8400 mAh	2 000	2 400
4s2p 21700 9 000 mAh	Ємність — 9 000 mAh Повна напруга — 16.8 V Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 90 A Кількість циклів — 500+ Роз'єми — XT60 або XT90 (на замовлення)	2 034	2 196
4s2p 21700 10 000 mAh	Ємність — 10 000 mAh Повна напруга — 16.8 V Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 90 A Кількість циклів — 500+ Роз'єми — XT60 або XT90 (на замовлення)	2 564	2 826
4s3p 21700 13 500 mAh	Ємність — 13 500 mAh	2 896	3 109
4s3p 21700 15 000 mAh	Ємність — 15 000 mAh	3 691	4 054



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
4s4p 21700 18 000 mAh	Ємність — 18 000 mAh Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 180 A (до 500+ циклів зарядки)	3 786	4 056
4s4p Molicel 45 20 000 mAh	Ємність — 20 000 mAh Номинальна напруга — 14.8 V Максимальний струм розряду — 180 A (до 500+ циклів зарядки)	4 846	5 316
4s5p Molicel 45 22 500 mAh	Ємність — 22 500 mAh	4 721	5 055
4s5p Molicel 45 25 000 mAh	Ємність — 25 000 mAh	6 046	6 630
5s1p Molicell 21700 4 500 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 45 A Ємність — 4 500 mAh Вага(±) — 450 г Габарити (мм) — 65/75/43	1 378	1 502
5s1p Molicell 21700 4 500 mAh Antispark	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 45 A Ємність — 4 500 mAh Вага(±) — 450 г Габарити (мм) — 65/75/43 Конектор XT-90S-F Antispark (протиіскровий)	1 698	2 038
5s1p Molicell LG M58 5 800 mAh	Ємність — 5 800 mAh	1 430	1 716



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
6s1p Molicell 21700 4 200 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 45 A Ємність — 4 200 mAh Вага(±) — 450 г Габарити (мм) — 65/75/43	1 450	1 740
6s1p Molicell 21700 4 500 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 45 A Ємність — 4 500 mAh Вага(±) — 450 г Габарити (мм) — 65/75/43	1 597	1 734
6s1p Molicell 21700 5 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 45 A Ємність — 5 000 mAh Вага(±) — 450 г Габарити (мм) — 65/75/43	1 995	2 206
6s2p Molicell 21700 8 400 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 90 A Ємність — 8 400 mAh Вага(±) — 890 г Габарити (мм) — 150/45/70	2 500	3 000
6s2p Molicell 21700 9 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 90 A Ємність — 9 000 mAh Вага(±) — 890 г Габарити (мм) — 150/45/70	2 912	3 129
6s2p Molicell 21700 10 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 90 A Ємність — 10 000 mAh Вага(±) — 890 г Габарити (мм) — 150/45/70	3 707	4 074



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
6s3p Molicell 21700 12 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 135 A Ємність — 12 600 mAh Вага(±) — 1305 г Габарити (мм) — 150/70/70	3 400	4 080
6s3p Molicell 21700 13 500 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 135 A Ємність — 13 500 mAh Вага(±) — 1 305 г Габарити (мм) — 150/70/70	4 214	4 508
6s3p Molicell 21700 15 000 mAh	Ємність — 15 000 mAh	5 406	5 925
6s4p 21700 18 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 180 A Ємність — 18 000 mAh Габарити (мм) — 130/72/86	5 544	5 920
6s4p Molicell 50B 20 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 180 A Ємність — 20 000 mAh Вага(±) — ~1,9–2,1 кг Габарити (мм) — 130/72/86 Основний роз'єм — XT90 / AS150 / QS8 (за запитом)	7 134	7 811



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
6s5p Molicel 45 22 500 mAh	Ємність — 22 500 mAh	6 861	7 319
6s5p Molicel 50 25 000 mAh	Ємність — 25 000 mAh	8 849	9 681
6s6p 21700 33 900 mAh	Ємність — 33 900 mAh Вага(±) — 2,6 кг Габарити (мм) — 12x19x7,3 На високотокових елементах	9 042	10 850
6s10p 21700 55 000 mAh	Ємність — 55 000 mAh	13 754	16 505
6s1p Li—NMC 80 000 mAh	Максимальний струм розряду — 380 А Максимальний струм заряду — 70 А Напруга номінальна — 22 В Ємність батареї — 80 000 mAh Вага(±) — 6 950 г Конектор — QS—8S Дріт — 6 awg Балансувальний конектор — JST—XH 6s 7pin 22awg Розміри (мм) — 590/105/55	14 000	16 800



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
8s3p 21700 13 500 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 135 A Ємність — 13 500 mAh Вага(±) — 1 320 г Габарити (мм) — 130/72/64,5	5 551	5 930
8s3p 21700 15 000 mAh	Робоча напруга — 20,4/25,2 V Струм — 180 A Ємність — 15 000 mAh Вага(±) — 1 320 г Габарити (мм) — 130/72/64,5	7 141	7 820
8s4p 21700 18 000 mAh	Напруга — 28.8 V Ємність — 18 000 mAh Максимальний струм — 180 A Напруга — 28.8 V (номінальна), до 500+ циклів зарядки Розміри та вага — Залежно від виконання збірки	7 357	7 853
8s4p 21700 20 000 mAh	Номінальна напруга — 29,6 V Потужний вихідний струм — 240 A Ємність — 20 000 mAh Максимальний струм розряду — 240 A (до 500+ циклів зарядки) Розміри та вага — Залежно від виконання збірки	9 477	10 373
8s5p 45—B 22 500 mAh	Ємність — 22 500 mAh	9 106	9 708



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ДРОНІВ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
8s5p 50—В 25 000 mAh	Ємність — 25 000 mAh Номинальна напруга — 29.6V Максимальний струм розряду — 300 A Термін служби — понад 500 циклів	11 756	12 858
8s6p 45—В 27 000 mAh	Ємність — 27 000 mAh	10 856	11 563
8s6p 50—В 30 000 mAh	Ємність — 30 000 mAh Номинальна напруга — 28.8V Максимальна напруга — 33.6V Мінімальна напруга — 20.0V Максимальний струм розряду — 150 A Рекомендований струм заряджання — 6–8 A Максимальний струм заряджання — до 18 A Внутрішній опір (імпеданс) — приблизно 10–14 mΩ Конектор живлення — XT90, QS8 або аналог Вага(±) — ~3,0–3,3 кг	14 036	15 343
Індивідуальні збірки	Під запит	по телефону	



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ РЕБ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
Акумулятор Li-Ion 24–8,4	Номінальна напруга, В – 24 Номінальна ємність, Аг – 8,4 або 211Вт Рекомендована напруга заряду, В – 29,4 Рекомендований струм заряду, А – 8,4 Рекомендована напруга вимикання споживачів, В – 23 Максимальний тривалий струм розряду, А – 40 Піковий короточасний струм розряду, А – 80 Вага, кг – 1,2	4 834	5 800
Акумулятор Li-Ion 24–12,6	Номінальна напруга, В: 24 Номінальна ємність, Аг: 12, 6 або 315 Вт Рекомендована напруга заряду, В: 29,4 Рекомендований струм заряду, А: 12,6 Рекомендована напруга вимикання споживачів, В: 23 Максимальний тривалий струм розряду, А: 60 Піковий короточасний струм розряду, А: 120 Вага, кг: 1,7	7 201	8 641
Акумулятор Li-Ion 24–29,4	Номінальна напруга, В – 24 Номінальна ємність, Аг – 29,4 або 740Вт Рекомендована напруга заряду, В – 29,4 Рекомендований струм заряду, А – 30 Рекомендована напруга вимикання споживачів, В – 23 Максимальний тривалий струм розряду, А – 60* Піковий короточасний струм розряду, А – 80* Вага, кг – 4 *Стандартна комплектація – плата bms 60A	14 215	17 058
Акумулятор Li-Ion 24–50,4	Напруга, В – 24 Ємність, Аг – 50,4 або 1270 Вт Рекомендована напруга заряду, В – 29,4 Рекомендований струм заряду, А – 30* Рекомендована напруга вимикання споживачів, В – 23 Максимальний тривалий струм розряду, А – 60* Піковий короточасний струм розряду, А – 80* Вага, кг – 8 *Стандартна комплектація – плата bms 60A	26 941	32 329



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДЛЯ РЕБ

НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦІНА БЕЗ ПДВ (ГРН)	ЦІНА З ПДВ (ГРН)
Акумулятор Li-Ion 24-126	Номинальна напруга, В – 24 Номинальна ємність, Аг – 126 або 3175 Вт Рекомендована напруга заряду, В – 29,4 Рекомендований струм заряду, А – 30* Рекомендована напруга вимикання споживачів, В – 23 Максимальний тривалий струм розряду, А – 60* Піковий короточасний струм розряду, А – 80* Вага, кг – 18 *Стандартна комплектація – плата bms 60A	61 943	74 331
Індивідуальні збірки	Під запит	по телефону	

